



Timberex Free

Lösungsmittelfreies Fußbodenöl



Timberex Free ist ein lösungsmittelfreies Holzöl mit einem Festkörpergehalt von 100 %. Es ist aus natürlichen, schnell trocknenden Ölen hergestellt. Die polierte Oberfläche hat eine sehr abrieb- und wasserfeste Oberfläche mit einem tiefseidenen Glanz. Die Farbe des Holzes wird besonders hervorgehoben. Die Oberfläche ist leicht zu pflegen.

Der Verbrauch von Timberex Free ist bis zu 3-mal geringer als bei anderen Holzölen.

The Finest Natural Protection For Floors



Timberex Free

Lösungsmittelfreies Fußbodenöl

EIGENSCHAFTEN

Timberex Free dringt in das Holz ein, füllt die Poren, härtet aus und schützt so das Holz von innen. Es entsteht eine strapazierfähige Oberfläche, die das Holz widerstandsfähig gegen extreme Belastungen, Wasser, Schmutz, Fette und andere Einwirkungen macht. Nach der Behandlung mit Timberex Free kann die Holzoberfläche leicht aufgefrischt werden ohne mühsames Abbeizen oder Anschleifen – und ohne das damit verbundene Ausdünnen des Holzes. Timberex Free kann mit dem gleichen hervorragenden Ergebnis auch für Möbel und Verkleidungen benutzt werden.

PFLEGE

In den ersten 14 Tagen nach der Erstbehandlung die Oberfläche nur trocken reinigen. Danach kann der Fußboden normal gereinigt werden. Dabei empfiehlt es sich, mit Timberex Free behandelte Fußböden zu fegen, zu saugen und nebelfeucht mit Wasser und einem Zusatz von Timberex Bio-C zu wischen. Die regelmäßige Nachpflege mit Timberex Satin Oil erhält die Widerstandsfähigkeit und natürliche Schönheit des Holzes.

VERBRAUCH

Je nach Holzart 60 – 100 ml pro m² = ca. 10 – 16 m² pro Liter.

GEBINDE

1 Liter und 5 Liter.

REINIGUNG DES WERKZEUGES

Mit Terpentinersatz oder ähnlichen Reinigern.

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss geschliffen (Korn 120/150), sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Fugen und Risse müssen mit Holzkitt geschlossen werden.

Timberex Free wird mit einem Gummischaber dünn und gleichmäßig aufgetragen. Nach einer Wartezeit von ca. 30 Min. wird dieser Vorgang wiederholt. Bei stark saugenden Hölzern muss dieser Vorgang ggf. noch 1 – 2 mal wiederholt werden. Zwischen dem mehrmaligen Auftragen darf das Öl nicht antrocknen und klebrig werden. Wichtig ist, dass Timberex Free bis zur vollständigen Sättigung des Holzes aufgetragen wird. Das Öl sollte vor der Verarbeitung 8 Stunden bei 20 °C – 30 °C gelagert werden.

Ca. 15 Min. nach dem letzten Auftragen wird die Oberfläche mit einem braunen oder blauen Nylonpad poliert. Es ist darauf zu achten, dass das Öl nicht antrocknet und klebrig wird.

Danach wird alles überschüssige Öl mit einem nicht fuselnden Tuch abgewischt – es bleibt eine fast trockene Oberfläche.

Nach ca. 12 Std. wird die Öloberfläche erst mit einem roten Nylonpad und anschließend mit einem Bodentuch poliert, um den Glanz hervorzuheben. Ein höherer Glanzgrad kann erzielt werden, wenn bei dem Poliervorgang mit dem roten Nylonpad eine kleine Menge Timberex Free einpoliert wird, die dann ebenfalls mit dem Bodentuch nachpoliert wird.

Die Oberfläche kann nach ca. 24 – 48 Stunden vorsichtig betreten werden. Wasserfest ist sie nach 3 – 4 Tagen.

Teppiche o.ä. können nach ca. 2 Wochen auf den Fußboden gelegt werden. Die Abdeckung mit Pappe kann mind. 48 Stunden nach dem letzten Poliergang erfolgen.

BESONDERE HINWEISE

Timberex Holzöle sind untereinander in jedem Verhältnis mischbar. Mit Timberex Free getränkte Putzlappen dicht verschlossen oder unter Wasser aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Vor Gebrauch auf Holzmuster testen.

Timberex Deutschland Telefon:
0049/ 2162/ 10 28 098
Timberex Österreich Telefon:
01/3100910



Timberex International Limited

A Member of the Watco Group of Companies

The Heath Business & Technical Park, Runcorn,
Cheshire, WA7 4QX United Kingdom.

Tel: + 44 (0)1928 515788 - Fax: + 44 (0)1928 515794

Email: admin@timberex.com - www.timberex.com

