



Timberex Gold

Ein Solids Öl



Timberex Gold ist ein Öl mit 90% Festkörperanteil und so gut wie lösemittelfrei. Das Öl wird aus natürlichen nachwachsenden Ölen und Harzen produziert.

Die Stärken von Timberex Gold haben sich bei mehreren Referenzen wie Sporthallen, Kunstgalerien und Restaurants schon gezeigt. Eine extrem belastbarer Boden der leicht gepflegt werden kann.

Timberex Gold kann auch für Möbel und Paneele benutzt werden.

The Finest Natural Protection For Floors



Timberex Gold

Ein High Solids Öl

GEBINDE

1,0 und 5,0 Liter

VERBRAUCH

Weichholz: 10 – 12 m² pro Liter.

Hartholz: 15 - 20 m² pro Liter.

LAGERUNG

Das Produkt muss mindestens 8 Stunden vor Gebrauch bei 20-30 °C gelagert werden.

TESTS

Es wird immer empfohlen einen Test zu machen. Insbesondere wenn exotische Holzarten geölt werden.

VORBEREITUNG

Der Fußboden sollte gründlich und gleichmäßig geschliffen sein um den maximalen Effekt des Öles zu erreichen.

Der erste Schliff sollte mit Korn 40-60 erfolgen.

Zwischenschliffe sollten mit einem Schleifpapier maximal 20 Korn feiner als das vorige erfolgen.

Der letzte Schliff darf nicht feiner sein als Korn 120 und die Oberfläche muss danach gründlich gesäubert werden.

VERARBEITUNG

Erste Schicht von Timberex Gold mit einer steifen Bürste oder einem Gummischaber auftragen und maximal nach 30-45 Minuten eine weitere Schicht auftragen und dieses wiederholen, bis das Holz nicht mehr Öl aufnehmen will. Das Öl darf während dem mehrfachen Auftragen nicht trocken. 30-45 Minuten nach dem letzten Auftrag, muss mit 150 U/min poliert werden. Benutzen Sie einen blauen oder braunen Nylonpad.

Gleich nach dem Polieren muss alles überschüssige Öl mit einem Tuch abgewischt werden.

Nach 2-4 Stunden kann das Trockenpolieren mit einem roten Nylonpad erfolgen(300 U/min).

Wenn Sie einen höheren Glanz erreichen wollen, kann nach dem Trockenpolieren ein weißes Pad verwendet werden.

Die Oberfläche ist nach 24 Stunden normalerweise trocken und wasserfest und kann begangen werden.

TROCKENZEIT

Während der ersten 5 Tage wird die Reinigung des Bodens mit dem Staubsauger empfohlen. Wasser sollte sofort entfernt werden. Sollten während der Trockenzeit Flecken entstanden sein, können diese mit Hilfe eines Nylonpads und einer kleinen Menge Wax-Oil, Satin Oil Gold oder Satin Oil Gold Mousse beseitigt werden.

REINIGUNG DES WERKZEUGES

Mit Terpentinersatz oder ähnlichen Reinigern.

PFLEGE

Holzfußböden die zum ersten Mal mit Timberex Gold behandelt worden sind wird empfohlen, diese nach 3-6 Monaten mit Timberex Satin Oil Gold oder Satin Oil Gold Mousse zu pflegen. Danach jährlich oder nach Bedarf.

Für die generelle Reinigung wird Timberex Bio-C pH7 neutraler Reinger empfohlen. Timberex Erste-Hilfe-Kasten kann auch größere Flecken und Schrammen entfernen.

BESONDERE HINWEISE

Um die Gefahr einer Selbstentzündung zu vermeiden, sollten alle Arbeitsgeräte, die mit diesem Produkt getränkt wurden, wie Lappen, Sägemehl usw, sofort in einen mit Wasser gefüllten Metallbehälter gelegt und versiegelt und im Freien aufbewahrt werden. Dieser Behälter ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Timberex Deutschland Telefon:

0049/ 2162/ 10 28 098

Timberex Österreich Telefon:

01/3100910



Timberex International Limited

A Member of the Watco Group of Companies

The Heath Business & Technical Park, Runcorn,
Cheshire, WA7 4QX United Kingdom.

Tel: + 44 (0)1928 515788 - Fax: + 44 (0)1928 515794

Email: admin@timberex.com - www.timberex.com

