



Satin Oil

Pflegeöl für Timberex behandelte Holzflächen



Satin Oil ist das Pflegeöl zur Erstpflege und zur regelmäßigen Pflege von Timberex-geölten Flächen. Bei Timberex Coloured-behandelten Böden bleibt durch das Hinzufügen einer geringen Menge des gleichen Holzöles der Farbton erhalten.

The Finest Natural Protection For Floors



Satin Oil

Pflegeöl für Timberex behandelte Holzflächen

EIGENSCHAFTEN

Timberex Satin Oil reinigt die geölten Holzflächen von Schmutz und bildet einen neuen Schutzfilm auf der Oberfläche. Ein erneutes Abschleifen der Oberfläche ist nicht erforderlich. Nach der Pflege mit Satin Oil hat das Holz wieder seinen natürlichen Glanz.

VERBRAUCH

Bei monatlicher Pflege bis zu 100 m² pro Liter, bei jährlicher Pflege bis zu 20 m² pro Liter.

GEBINDE

Satin Oil: 1,0 Liter und 5,0 Liter
Satin Oil White: 2,5 Liter.

VERARBEITUNG

Hinweis: Satin Oil White muss gründlich umgerührt werden.

Erstpflege nach dem Ölen mit Timberex
Während der Zeit des Aushärtens – ca. 20 Tage – darf der Fußboden nur gefegt, gesaugt und mit Timberex Satin Oil, nicht mit Wasser, nachgewischt werden. Auf diese Weise können alle Verunreinigungen leicht beseitigt werden.

Regelmäßige Pflege mit Timberex Satin Oil
Den Fußboden regelmäßig saugen oder fegen. Bei leichter Verschmutzung den Fußboden mit klarem Wasser und einem Zusatz von Timberex Bio-C wischen. Alle 2 bis 6 Monate – je nach Beanspruchung – muss der Fußboden mit Timberex Satin Oil nachgeölt werden. In öffentlichen Gebäuden und bei stark beanspruchten Fußböden ist eine Fachfirma mit der Pflege zu betrauen.

Wohnbereich – manuelle Pflege
Timberex Satin Oil mit einem Baumwolllappen dünn auftragen und nach ca. 30 Minuten mit einem saugfähigen Tuch nachreiben. Trockenzeit ca. 6 Stunden. In dieser Zeit sollte der Fußboden nicht begangen werden.

Objektbereich – maschinelle Pflege

Den Fußboden mit einem Mop, etwas Wasser und Timberex Bio-C nebelfeucht wischen und trocknen lassen. Danach den Fußboden mit einem saugfähigen Tuch, das über ein rotes Reinigungspad gestreift wird, und etwas Timberex Satin Oil polieren. Satin Oil ca. 6 Stunden trocknen lassen. In dieser Zeit den Boden nicht begehen. Bei starken Verschmutzungen Satin Oil mit einer Bohnermaschine und einem grünen Reinigungspad gleichmäßig auftragen. Nach ca. 30 Minuten den Fußboden mit einem saugfähigen Tuch aufwischen und anschließend mit einem unter das Pad gelegten Baumwolltuch polieren.

FLECKENTFERNUNG

Flecken auf der geölten Holzoberfläche mit einem Timberex Satin Oil-getränkten Pad anlösen und mit einem trockenen, saugfähigen Lappen nachwischen.

REINIGUNG DES WERKZEUGES

Mit Terpentinersatz, Petroleum oder ähnlichen Reinigern.

SICHERHEITSHINWEISE

Beim Abschleifen und Ölen von Fußböden sollte Schutzkleidung einschließlich Mundschutz als Staubfilter getragen werden. Nahrungsmittel dürfen während des Auftragens und Durchhärtens des Öles nicht im bearbeiteten Bereich aufbewahrt werden.

BESONDERE HINWEISE

Um die Gefahr einer Selbstentzündung zu vermeiden, sollten alle Arbeitsgeräte, die mit diesem Produkt getränkt wurden, wie Lappen, Sägemehl usw, sofort in einen mit Wasser gefüllten Metallbehälter gelegt und versiegelt und im Freien aufbewahrt werden. Dieser Behälter ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Timberex Deutschland Telefon:

0049/ 2162/ 10 28 098

Timberex Österreich Telefon:

01/3100910



Timberex International Limited

A Member of the Watco Group of Companies

The Heath Business & Technical Park, Runcorn,
Cheshire, WA7 4QX United Kingdom.

Tel: + 44 (0)1928 515788 - Fax: + 44 (0)1928 515794

Email: admin@timberex.com - www.timberex.com

