

STYLE PANELS

MONTAGE- & LAGERHINWEISE

ZUSCHNITT DER PANELEE

Kollektion Style ist ein Material, das sehr leicht und schnell verarbeitet werden kann.

DIE PANELEE AUF DAS GEWÜNSCHTE FORMAT MIT EINER STICH- ODER KREISSÄGE ZUSCHNEIDEN:

Der Hersteller empfiehlt dabei eine Kreissäge mit einem feinen Sägeblatt, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden und einen geraden Sägeschnitt zu erhalten. Zudem sollte die grundierete und lackierte Oberfläche nach unten zeigen.

MÖCHTEN SIE DIE OBERFLÄCHE FARBLICH VEREDELN:

Empfohlen wird zuerst das Paneel auf das gewünschte Format zuschneiden und erst danach die Oberfläche des Paneels zu veredeln.

MÖCHTEN SIE ECKKANTEN ERSTELLEN:

So sägen Sie die Paneele auf Gehrung. Jedoch ist dabei nicht immer ein fließender Musterverlauf garantiert!

BEFESTIGUNG DER PANEELE

Die MDF-Paneele sind soweit vorgearbeitet, dass sie ohne weitere Bearbeitung angebracht werden können. Für ein perfekt montiertes Resultat ist eine flache Montage der Paneele notwendig. Achten Sie bei der Verwendung von MCF Style Paneelen auf geeignete Dehnungsfugen und Wandabstände.

DER UNTERGRUND IST NICHT GANZ EBEN:

Erstellen Sie eine Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium auf der Sie die Paneele dann befestigen. Möglich ist auch direkt auf einer Unterkonstruktion die Paneele als Leichtbauwand zu verwenden. Verwenden Sie für eine fachgerechte Verlegung immer eine Wasserwaage um den Musterverlauf nicht zu stören.

VERDECKTE MONTAGE VON STYLE PANEELN:

Als Unterkonstruktionen wird VARIO PLUS Alu-Unterkonstruktion oder die Einhängerverbinder DUO 30 von der Firma Knapp empfohlen.

VERSCHRAUBEN VON STYLE-PANEELN:

Alle Schraubköpfe können mit handelsüblichen Abdeckkappen abgedeckt werden. Weiterhin gibt es die Möglichkeit die Schrauben direkt zu versenken um anschließend die Löcher mit Acryl oder Holzkitz ebenbündig zu verschließen. Beobachten Sie bei der Befestigung immer die Struktur. Die Linien müssen von einem Paneel in das Andere übergehen. Eine kleine Fuge zwischen den Paneelen sollte beachtet werden, da auch MDF arbeiten kann. Für die Optik stellt die kleine Fuge kein großes Problem dar.

FARBGESTALTUNG

Sie können direkt nach der Montage an der Wand die Paneele mit einem farblichen Anstrich versehen. Hierzu muss die Wand sauber, trocken und staubfrei sein.

Die grundierete und lackierte Oberfläche ist für einen Anstrich mit handelsüblichen Farben geeignet. Die Farbe kann mit Pinsel oder Rollen aufgetragen werden.

Bei einer Bearbeitung mit einem Air-Brush-System müssen Sie die hierfür geeignete spezielle Farbe verwenden.

Schwere Lacksorten sollten im liegenden Zustand aufgebracht werden, damit sich keine Nasen auf dem Lack bilden können. Auch die Seitenlackierung sollte beachtet werden.

LAGERUNG

MDF-Style Paneele sollten generell liegend und nur in geschlossenen und trockenen Räumen gelagert werden.

Empfohlen wird dabei eine Lagertemperatur von ca. 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 - 55 %.

Die Paneele sollten nicht in der direkten Nähe von Heizungen oder feuchten Wänden, Türen oder Fenster gelagert werden und sind zudem vor intensiver Sonneneinstrahlung zu schützen.

VERPACKUNGEN

MDF-Style Paneele werden für den frachtgerechten Versand einzeln verpackt. Die Ecken werden durch Pappkanten geschützt und die Oberfläche durch Noppenfolie.

Auf einer Palette liegen einzeln verpackt 25 Paneele umwickelt durch Stretchfolie. Es dürfen keine anderen Verpackungen oder Kisten auf den Verpackungen gestapelt werden.

