

Technische Daten FlexiClick® Professionell

Beschreibung:

Gesamtstärke	5 mm
Stärke der Nutzschicht	0,5 mm
Oberflächenvergütung	PU-Versiegelung
Flächengewicht	11.000g/m ²

Format:

Holzdekore	190 mm x 1.210 mm
------------	-------------------

Verpackungseinheiten:

Paketinhalt Holzdekore	8 Planken = 1,84 m ²
Paletteninhalt Holzdekore	52 Pakete /95,68 m ²

Klassifizierung:

EU-Klassifizierung	33/42
Brandverhalten	BFL-S1
Rutschhemmung	R9
Formaldehydemission	^E1

Technische Eigenschaften:

Verschleißgruppe	T
Resteindruck	< 0,1 mm
Lichtechtheit	> 6
Dimensionsstabilität	0,05 % quer
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 19 dB mit Dämmunterlage SoundFIT®
Wärmedurchlasswiderstand	0,033 m ² K / W
Fußbodenheizung	geeignet für Warmwasser-FH, max. 28°C
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Feuchtraum-Eignung	ja
Stuhlrolleneignung	Typ W

*bei kurzzeitiger Einwirkung von haushaltsüblichen Chemikalien



F.W. BARTH & CO. GMBH

Fuggerstraße 25, 41352 Korschenbroich, www.allure-flooring.de

Tel.: +49 (0) 2161 - 99 55 99, Fax: +49 (0) 2161 - 99 53 00, E-Mail: info@allure-flooring.de